

telac

TOUCH MONITOR

Dual touch skärm

Snygg design

ANVÄNDNING

Interaktiv kiosk

Digital signage

Industriapplikationer

VÅRA TJÄNSTER

Teknisk support

Telefonsupport

Stort lager

Snabba leveranser

Kundanpassade lösningar

Logistiklösningar

VÅRA PRODUKTER

Professionella –

Pekskärmar

Displayer

Industridatorer

Panelpc

Interaktiva kiosker

Kundanpassade produkter

Telac Elektronik AB

-Pekskärmspecialisterna-

Kontakta oss:

Box 1253

181 24 Lidingö

Telefon +46 8 767 62 80

E-post: sales@telac.se

Internet: www.telac.se

TD140 dual touch monitor

Telac Display, TD140 Serien 145, 147, 148, 149



- Supertunn, 48 mm
- Snygg metallkapsling
- IP65, damm- och vattentät i fronten
- True Flat Projected Kapacitiv Multi-Touch/True Flat resistive Gesture Touch
- Finns i: 10.1", 15.6", 18.5", 21.5"
- 3 års garanti



TD140serien är en avancerad fläktlös widescreen–touchskärm.

Den distinkta supertunna metallkapslingen med piano finish har ett elegant och modernt utseende. TD140-serien finns i svart och vitt utförande och i olika skärmstorlekar; 10.1", 15.6", 18.5", 21.5"

TD140 har en ljusstark LED panel med True Flat Projected Kapacitiv Multi-Touch eller True Flat resistiv Gesture Touch.

IP 65, damm- och vattentät i fronten, gör dem perfekta för olika applikationer inom publika och industriella miljöer.

TD140-serien är det bästa valet för den designmedvetne som söker en bra och tålig touchskärm för detaljhandeln som interaktiv skärm och digital signage, e-hem, sjukvård, spel och andra applikationer.

Se även TPPC 750-serien som är panelpc i samma snygga design.





Model Name	TD145	TD147	TD148	TD149
Mainboard	B17	B16		
LCD Touch Panel				
LCD size	10.1" LED LCD	15.6" LED LCD	18.5" LED LCD	21.5" LED LCD
Brightness	200cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
Resolution	1024x600	1366x768	1366x768	1920x1080
Touch Screen	True flat resistive touch	True flat resistive touch/True flat projected capacitive touch		
External I/O Ports				
DC Jack	1			
OSD Button	2 (Power (brightness up), Auto tune (brightness down))			
USB 2.0	1 (Type A)/ 1 mini USB to PC	1 (Type A), 1 (Type B to PC)		
Serial Port	1 x COM (1xRJ-45 type to VFD)	2 x COM (1 x DB-9/F type to PC, 1 x RJ-45 type to VFD)		
VGA	1			
DVI	1 x DVI-D	N/A		
Thermal solution	Fanless			
Audio				
Internal Speaker	2 x 2W speaker			
Power				
Power Adapter	36W/12V			
Certificate				
EMC & Safety	FCC Class A / CE Mark / LVD / EN 60601-1-2			
Environment				
Operating Temperature	0°C - 35°C (32°F - 95°F)			
Storage Temperature	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)			
Humidity	20% - 85% RH non-condensing			
Dust & Water Proof	NEMA 4 / IP65 (front)			
Dimension (WxDxH)	260x28.5x170mm	396x48x245mm	464x48x284	536x48x328mm
Weigh	1.5kg	4.3kg	5.3kg	6kg
Mounting	75 x 75 mm Standard VESA / Panel Mount			
OS Supported	Windows XP Pro, Linux, POS Ready 2009, Windows Vista, Windows 7			
Product specifications are subject to change without prior notice.				